



ProMetheus

CD-Spieler mit Röhrenauszgang

Was bedeutet **SuperNova**? Das ist die ultimative Ausbaustufe, das Ergebnis stetigen Strebens nach Perfektion, eingebracht in all meine Kreationen, die dieses Logo tragen. Klanglich somit das Beste, das je von **MuSiCa NoVa** gebaut wurde. *Zitat Harald Pense im Dezember 2016.*

Übrigens: Die meisten **MuSiCa NoVa** Geräte können nachträglich auf **SuperNova** Status gebracht werden.

Durch das konsequent verwirklichte Toplader-Konzept präsentiert sich dieser CD-Spieler als optisches Glanzlicht. Doch nicht nur äußerlich unterscheidet sich der **ProMetheus** von den meisten seiner digitalen Kollegen. Das CDM 12.1 Laufwerk von Philips wird durch einen Vintage Chipsatz, ebenfalls Philips, unterstützt. Die verwendeten Wandler TDA 1547 sind Raritäten mit großer Reputation und werden auch in aktuellen Designs eingesetzt.

Eine in 2015 von **MuSiCa NoVa** entwickelte Schaltung, genannt eye pattern optimizer (kurz EPO), nimmt direkten Einfluss auf die Qualität des abgetasteten Laserstroms und sorgt damit für eine präzise Signalverarbeitung. Eine außergewöhnlich aufwendig entkoppelte Stromversorgung mit zwei großzügig dimensionierten Ringkerntrafos versorgt in getrennter Weise digitale und analoge Schaltkreise und verhindert unerwünschte Interaktionen. Ein Netzfilter sorgt für ausgesprochen störfreie Stromzufuhr und die Softstartlogik für hohe Zuverlässigkeit.

Es kommen ausschließlich Bauteile hoher Fertigungsqualität zum Einsatz. Getreu unserer Firmenphilosophie verfügt der **ProMetheus** über eine Röhrenauszgangsstufe mit integriertem und klangoptimiertem Filter. Durch die ausbalancierte Abstimmung all dieser erlesenen Zutaten erreichen wir hiermit nahezu die Qualität bester Analogwiedergabe.



Rückansicht



ProMetheuS Klappdeckel geöffnet



schwarz/chrom



chrom/chrom

Technische Daten

ProMetheuS SuperNova

Eingänge	keine
Ausgänge	Analog RCA 2V _{eff} & Digital SPDIF BNC abschaltbar
Fremdspannungsabstand	-97 db
Röhrenbestückung	2x 6922
Frontblenden-Optionen	Alu schwarz eloxiert oder Messing hochglanzpoliert/verchromt
Bedienteil-Optionen	Messing hochglanz poliert/verchromt
Fernbedienbar	Ja (Fernbediengerät ist optional)
Ausstattung	Display wahlweise grün oder blau, bei Bestellung bitte angeben, Groundlift
Netzspannung	115 V / 230 V umschaltbar
Abmessungen (HxBxT)	80 x 430 x 259
Gewicht	6 kg